STARBASE

ONDERVLOEREN VOOR TAPIJT

Starbase is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt.

Starbase is geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen, kamers en trappen.

Starbase 4 mm - 6 mm
8 mm - 10 mm

- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Licht in gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Brandvertragend Bfl-S1 (Starbase 6 mm Cfl-S1)
- HC/U zwaar projectgebruik, geschikt voor intensief gebruik door loopverkeer en (zwenk)wielverkeer

best base

MEER INFORMATIE OP WWW.ESTILLON.COM

estillon GREEN CHOICE

STARBASE

ONDERVLOEREN VOOR TAPIJT

Specificaties Starbase

	Starbase 4 mm	Starbase 6 mm	Starbase 8 mm	Starbase 10 mm
Dikte	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Afmeting	10 m x 1,5 m = ± 15 m²	10 m x 1,5 m = ± 15 m²	10 m x 1,5 m = ± 15 m²	10 m x 1,5 m = ± 15 m²
Gewicht	640 gr / m²	960 gr / m²	1280 gr / m²	1600 gr / m²
Densiteit	160 kg / m³	160 kg / m³	160 kg / m³	160 kg / m³
Materiaal	Hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim	Hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim	Hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim	Hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim
Trekkracht	40 N / mm²/ lengte 156 N / breedte 62 N	40 N / mm²/ lengte 156 N / breedte 62 N	40 N / mm² / lengte 156 N / breedte 62 N	40 N / mm² / lengte 156 N / breedte 62 N
Verlenging / rek	10 % / lengte 5 % / breedte 3 %	10 % / lengte 5 % / breedte 3 %	10 % / lengte 5 % / breedte 3 %	10 % / lengte 5 % / breedte 3 %
Rolstoelbelasting	Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd	Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd	Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd	Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd
Contactgeluidisolatie	ΔLw = 25 dB	ΔLw = 27 dB	ΔLw = 29 dB	ΔLw = 31 dB
Warmteweerstand	1,6 togs - 0,16 m² K / W	2 togs - 0,20 m² K / W	2,7 togs - 0,27 m² K / W	3,4 togs - 0,34 m² K / W
Brandvertraging	Bfl-S1	Cfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
ASTM radial panel test	NA	NA	NA	NA
Russian requirements on fire safety	Klasse KM3	Klasse KM3	Klasse KM3	Klasse KM3

best base

MEER INFORMATIE OP WWW.ESTILLON.COM

estillon GREEN CHOICE